

## COMMANDER (R) - Technische Daten



### Description

COMMANDER (R) ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich durch eine tiefe Lauffläche mit kraftvollen Hochstollen für ein längeres Reifenleben auszeichnet. Das spezielle Stollenmuster mit zweifachem Winkel verleiht sowohl ausgezeichnete Traktion auf dem Feld als auch beste Selbstreinigungseigenschaften. Die robuste Karkasse ist aus einer schnitt- und reißfesten Gummimischung hergestellt, die mit besserer Durchstichfestigkeit neben erstklassiger Tragfähigkeit aufwartet. COMMANDER (R) ist der perfekte Reifen zur Bodenbearbeitung sowie für Transport- und Erntearbeiten.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine • Traktor

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	9.5 - 24
LI/SS	110 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94052912
Ply Rating	12
TMPH	1
Section Width (inch)	9.6
Overall Diameter (inch)	41.9
Static Loaded Radius (inch)	20
Rolling Circumference (inch)	130.2
Rim Rec	W8
Rim Alt	W 7
ECE	E11-106R-004364
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	43
25	2335

Printed on 25.04.2024 18:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..