

EARTHMAX CRUSHER HAUL - Technische Daten



Description

EARTHMAX CRUSHER HAUL ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für Transportanwendungen sowohl auf als auch abseits der Straße entwickelt wurde sowie zum Einsatz im Bergbau. Der Reifen zeichnet sich durch verbesserte Beständigkeit und eine hohe Kilometerleistung aus. Die starke Struktur und Karkasse mit Stahlbändern verleiht außerdem eine hohe Tragfähigkeit. Das Blockmuster der Lauffläche bietet hervorragende Traktion. Außerdem bietet EARTHMAX CRUSHER HAUL erstklassigen Fahrkomfort, bestes Handling und eine geringe Ermüdung des Fahrers.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Kipper

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	10.00 R 20
LI/SS	149/146 J

Dimensions US Standard

Usa code	94070558
Ply Rating	18
Overall Width (inch)	10.7
Overall Diameter (inch)	41.9
Rim Rec	7.50
Rim Alt	8.00

Load capacity (lbs)

	mph / psi	120
62 Load Single		7165
62 Load Dual		6615

Printed on 18.04.2024 06:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..