

## EARTHMAX SR 22 AS - Technische Daten



### Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*) ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für Planierer, kleine Radlader und Lkws, die bei Schnee und Eis im Einsatz sind, entwickelt wurde, aber auch optimale Leistung in jeder Jahreszeit gewährleistet.

Das außerordentliche Design der Lauffläche weist ein 4er Blockprofil mit tiefen Lamellen auf. Die einzigartigen Winter-Gummimischungen bieten erstklassiges Bremsverhalten unter Schnee- und Eisbedingungen und vermeiden den Einschluss von Steinen während ganzjährigen Gebrauchs.

Die geringe Freiraumanordnung und die breite Aufstandsfläche von EARTHMAX SR 22 AS stehen für hervorragende Traktion und Stabilität bei gleichmäßigem Verschleiß sowie ein langes Leben der Lauffläche.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Planierer • Radlader

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	14.00 R 24
LI/SS	153 A8/175 A2

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	390
Overall Diameter (mm)	1370
Static Loaded Radius (mm)	625
Rolling Circumference (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR , 10.00 VA
Star Rating	*
TRA Code	G2/L2

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

Printed on 25.04.2024 07:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..