

## EARTHMAX SR 22 AS - Datenblatt



### Description

EARTHMAX SR 22 AS (E-2\*\*/G-2\*/L-2\*\*) ist ein All Steel Radialreifen, der speziell für Planierer, kleine Radlader und Lkws, die bei Schnee und Eis im Einsatz sind, entwickelt wurde, aber auch optimale Leistung in jeder Jahreszeit gewährleistet.

Das außerordentliche Design der Lauffläche weist ein 4er Blockprofil mit tiefen Lamellen auf. Die einzigartigen Winter-Gummimischungen bieten erstklassiges Bremsverhalten unter Schnee- und Eisbedingungen und vermeiden den Einschluss von Steinen während ganzjähriger Gebrauchs.

Die geringe Freiraumanordnung und die breite Aufstandsfläche von EARTHMAX SR 22 AS stehen für hervorragende Traktion und Stabilität bei gleichmäßigem Verschleiß sowie ein langes Leben der Lauffläche.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Planierer • Radlader

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
14.00 R 24	CUT RESISTANT COMPOUND	G2/L2	*	153 A8/175 A2	8.00 TG	9.00 GR , 10.00 VA	390	1370	625	4141	TL
17.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E2/G2/L2	**/**/**	167 B/153 A8/182 A2	14.00/1.5		445	1350	595	4010	TL
20.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E2/G2/L2	**/**/**	177 B/161 A8/193 A2	17.00/2.0		532	1493	641	4324	TL
23.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E2/G2/L2	**/**/**	185 B/170 A8 /201 A2	19.50/2.5		610	1614	709	4863	TL

Printed on 25.04.2024 10:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..