

EARTHMAX SR 315 - Technische Daten



Description

Der EARTHMAX SR 315 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für Fahrlader entwickelt und ausgelegt wurde. Er bietet eine hervorragende Leistung beim Graben, Laden und Transportieren in unterirdischen Bergwerken. Er ist mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das durch mehrere Stahlgürtel verstärkt ist, was Schlagbrüche und Gesteinsdurchschläge minimiert. Die verstärkten Seitenwände und Stützbereiche des EARTHMAX SR 315 garantieren eine hervorragende Leistung unter schwierigen felsigen Bedingungen und minimieren Einschnitte durch das Gestein und Schäden durch Scheuern. Die glatte L-3S-Lauffläche reduziert das Eindringen von Geröll und Steinen. Die Mischung des EARTHMAX SR 315 wurde speziell entwickelt, um eine geringe Wärmeentwicklung und Zuverlässigkeit im Untertagebau (UMS) zu gewährleisten.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Fahrlader LHD

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 29
LI/SS	217 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	725
Overall Diameter (mm)	1865
Static Loaded Radius (mm)	830
Rolling Circumference (mm)	5635
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	***
TRA Code	L3S

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.75	7.00	7.25	7.50	7.75	8.00
10	20000	20600	21200	21800	22400	23000

Printed on 23.04.2024 02:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..