

EARTHMAX SR 331 - Datenblatt



Description

Der EARTHMAX SR 331 ist der neue Multiblock-Reifen von BKT, der speziell für Mehrzweck-Lkw und Einsatzfahrzeuge entwickelt wurde. Das einzigartige Laufflächenprofil ist entscheidend für die Maximierung des Bodenkontakts und garantiert daher ein hervorragendes Handling und Komfort unter allen Bedingungen. Dieser laufrichtungsgebundene Reifen hat außergewöhnliche Selbstreinigungseigenschaften. Der EARTHMAX SR 331 wurde von BKT so konzipiert, dass er sich durch hervorragende Flotations- und Traktionseigenschaften auszeichnet - wesentliche Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz auf weichen, sandigen und schlammigen Böden. Die lange Haltbarkeit wird durch das robuste Vollstahlgehäuse und das Gürtelpaket gewährleistet, die auch eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Abrisse und Durchschläge bieten.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Universelles Fahrzeug

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	ECE
24 R 21	STANDARD	176 G	18.00		606	1382	628	4194	TL	E11-54R-0019350

Printed on 18.04.2024 21:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..