

## EARTHMAX SR 42 - Datenblatt



### Description

EARTHMAX SR 42 ist ein OTR Radialreifen, der speziell für sogenannte Haul Trains im Bergbau und bei schweren Holztransport-Anwendungen entwickelt wurde. Das charakteristische Laufflächenprofil gewährleistet hervorragende Traktion und seitliche Stabilität, sowie ausgezeichnetes Brems- und Kurvenverhalten auf holprigem Gelände oder auf Kies auch bei Eis und Schnee. In der Tat eignet sich die besonders schnitt- und verschleißfeste Gummimischung der Lauffläche besonders für extrem kalte Klimabedingungen. EARTHMAX SR 42 weist eine All Steel Karkasse auf, die beste Beständigkeit und somit eine lange Betriebsdauer bietet.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Haul Train

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
14.00 R 24	CUT RESISTANT COMPOUND	94067138	E4	***	171 B	10.00W	--	15	55.6	25.7	166.6	TL	72
14.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94048984	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	15	55.6	25.7	166.6	TL	72
14.00 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	94067190	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	15	55.6	25.7	166.6	TL	72

Printed on 27.04.2024 06:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..