

EARTHMAX SR 454 - Technische Daten



Description

Der EARTHMAX SR 454 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Transportfahrzeuge konzipiert wurde. Das einzigartige E-3-Laufflächendesign und die spezielle Mittelrinne sorgen für verbesserte Seitenkräfte und ein besseres Handling sowohl auf weichem als auch auf schlammigem Untergrund. Dieser Reifen ist speziell für höhere Geschwindigkeiten und lange Strecken bei kühleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Die Vollstahlkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgurten bietet einen hervorragenden Schutz gegen Stöße und das Eindringen von Gestein, um die Betriebszeit und damit die Produktivität zu erhöhen. Die kantige Schulter des EARTHMAX SR 454 maximiert den Bodenkontakt für hervorragende Manövrierbarkeit und Stabilität, ganz zu schweigen von minimierten Vibrationen und Geräuschen.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Starrer Muldenkipper

Version	HEAT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	33.00 R 51
LI/SS	235 B

Dimensions International Standard

TKPH	1215
Overall Width (mm)	900
Overall Diameter (mm)	2990
Static Loaded Radius (mm)	1358
Rolling Circumference (mm)	9085
Rim Rec	24.00/5.0
Star Rating	**
TRA Code	E3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	30000	30750	32500	33500	34500	35500	36500	37500	38750

Printed on 27.04.2024 12:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..