

EARTHMAX SR 454 - Technische Daten



Description

Der EARTHMAX SR 454 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Transportfahrzeuge konzipiert wurde. Das einzigartige E-3-Laufflächendesign und die spezielle Mittelrinne sorgen für verbesserte Seitenkräfte und ein besseres Handling sowohl auf weichem als auch auf schlammigem Untergrund. Dieser Reifen ist speziell für höhere Geschwindigkeiten und lange Strecken bei kühleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Die Vollstahlkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgurten bietet einen hervorragenden Schutz gegen Stöße und das Eindringen von Gestein, um die Betriebszeit und damit die Produktivität zu erhöhen. Die kantige Schulter des EARTHMAX SR 454 maximiert den Bodenkontakt für hervorragende Manövrierbarkeit und Stabilität, ganz zu schweigen von minimierten Vibrationen und Geräuschen.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Starrer Muldenkipper

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	40.00 R 57
LI/SS	250 B

Dimensions US Standard

Usa code	94075560
TMPH	1001
Overall Width (inch)	43.9
Overall Diameter (inch)	138.2
Static Loaded Radius (inch)	62.3
Rolling Circumference (inch)	419.4
Rim Rec	29.00/6.0
Rim Alt	32.00/6.0
Star Rating	**
TRA Code	E3

Load capacity (lbs)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	110000	113500	117000	120000	123500	128000	132500

Printed on 27.04.2024 10:39

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..