

## EARTHMAX SR 454 - Datenblatt



### Description

Der EARTHMAX SR 454 ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Transportfahrzeuge konzipiert wurde. Das einzigartige E-3-Laufflächendesign und die spezielle Mittelrinne sorgen für verbesserte Seitenkräfte und ein besseres Handling sowohl auf weichem als auch auf schlammigem Untergrund. Dieser Reifen ist speziell für höhere Geschwindigkeiten und lange Strecken bei kühleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Die Vollstahlkonstruktion mit mehrlagigen Stahlgurten bietet einen hervorragenden Schutz gegen Stöße und das Eindringen von Gestein, um die Betriebszeit und damit die Produktivität zu erhöhen. Die kantige Schulter des EARTHMAX SR 454 maximiert den Bodenkontakt für hervorragende Manövrierbarkeit und Stabilität, ganz zu schweigen von minimierten Vibrationen und Geräuschen.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Starrer Muldenkipper

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	94067787	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	360
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	94067794	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	497
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	94067800	E3	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	104.3	46.7	316.5	TL	438
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	94075713	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	606
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075706	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	832
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	94075720	E3	**	235 B	24.00/5.0		35.4	117.7	53.5	357.7	TL	701
40.00 R 57	CUT RESISTANT COMPOUND	94075553	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	823
40.00 R 57	HEAT RESISTANT COMPOUND	94075546	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1192
40.00 R 57	STANDARD COMPOUND	94075560	E3	**	250 B	29.00/6.0	32.00/6.0	43.9	138.2	62.3	419.4	TL	1001

Printed on 27.04.2024 12:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..