



EARTHMAX SR 47 TP - Technische Daten

Description

Der EARTHMAX SR 47 TP (E-4) ist ein Vollstahl-Radialreifen, der speziell für starre Transportfahrzeuge konzipiert wurde, die unter Bedingungen arbeiten, welche maximale Traktion und Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge erfordern. Die Tiefe E-4 des Profils sorgt auch bei langen Strecken für eine langsame Abnutzung. Auf diese Weise werden Ausfallzeiten verringert und die Produktivität gesteigert. Der EARTHMAX SR 47 TP eignet sich perfekt für sämtliche Aufgaben, bei denen es insbesondere auf schlammigem oder rutschigem Gelände sowohl auf Traktion als auch auf Stabilität ankommt. Erhältlich in Standard- und schnittfesten Mischungen.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Starrer Muldenkipper

Version	STANDARD COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	24.00 R 35
LI/SS	209 B

Dimensions US Standard

Usa code	94074211
TMPH	301
Overall Width (inch)	25.6
Overall Diameter (inch)	86
Static Loaded Radius (inch)	38.8
Rolling Circumference (inch)	260.8
Rim Rec	17.00/3.5
Rim Alt	--
Star Rating	**
TRA Code	E4

Load capacity (lbs)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800

Printed on 01.05.2024 18:32

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..