

## EARTHMAX SR 48 - Datenblatt



### Description

EARTHMAX SR 48 ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für starre Muldenkipper konzipiert und gefertigt wurde. Er gewährleistet verbesserte Traktion und außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und ist so auch für die anspruchsvollsten Einsatzbedingungen in felsiger Umgebung geeignet. Der Reifen ist ideal für den Transport schwerer Lasten. Der quadratisch geformte Schulterbereich schützt die Flanke vor Schäden und Schnitten. EARTHMAX SR 48 wartet mit einer robusten All-Steel-Karkasse auf, die ausgezeichneten Schutz gegen äußere Einwirkungen und Durchstöße von Steinen bietet, was sich in optimierter Produktivität zeigt.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Starrer Muldenkipper

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TMPH
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94060276	E4	**	209 B	17.00/3.5		26.2	85.8	39.1	260.7	TL	212
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94059713	E4	**	209 B	17.00/3.5		26.2	85.8	39.1	260.7	TL	258
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	94053209	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	105.8	48.2	321.5	TL	301
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	94054312	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	105.8	48.2	321.5	TL	411
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	94055142	E4	**	223 B	19.50/4.0	--	29.1	105.8	48.2	321.5	TL	349

Printed on 18.04.2024 04:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..