

EARTHMAX SR LOADER - Technische Daten



Description

EARTHMAX SR LOADER ist ein OTR-Reifen, der speziell für Lade- und Planierarbeiten sowie für Transportanwendungen mit knickgelenkten Muldenkippern entwickelt wurde. Die mit mehrlagigen Stahlbändern verstärkte All-Steel-Karkasse und die einzigartige Gummimischung der Lauffläche gewährleisten außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Durchstichen, was sich in einem verlängertem Produktlebenszyklus zeigt. EARTHMAX SR LOADER weist ein einzigartiges Laufflächenmuster auf, das hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie ausgezeichnete Traktion auf verschiedenen Geländearten verleiht.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Knickgelenkter Muldenkipper • Planierer • Radlader

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 25
LI/SS	193 B/202 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94064847
TMPH	158
Overall Width (inch)	26.8
Overall Diameter (inch)	68.3
Static Loaded Radius (inch)	30
Rolling Circumference (inch)	203.9
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	20900	21500	22700	23400	24700	25400
5	28300	29100	30900	32000	33100	-

Printed on 15.08.2024 00:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..