

EM 933 SUPER - Technische Daten



Description

EM 933 SUPER wurde speziell für Bagger im Einsatz von Bagger- und Ladeanwendungen entworfen. Sein außergewöhnliches Flankenmuster mit hervorstehender Randrippe ermöglicht den engen Kontakt zwischen zwei Reifen, ohne dass ein spezieller Gummiring zur Vermeidung des Durchdringens von Steinen nötig ist. Das einzigartige Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Traktion im Schwersteinsatz. Zusätzliche Vorteile von EM 933 SUPER sind hervorragender Fahrkomfort und verstärkte Selbstreinigungseigenschaften.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrie: Bagger

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	290/90 - 20
LI/SS	152 B / 168 A2

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Overall Width (mm)	295
Overall Diameter (mm)	1055
Rim Rec	8.00
TRA Code	E2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
10	5600
50	3530

Printed on 21.04.2024 22:37

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..