

## EM 933 SUPER - Technische Daten



### Description

EM 933 SUPER wurde speziell für Bagger im Einsatz von Bagger- und Ladeanwendungen entworfen. Sein außergewöhnliches Flankenmuster mit hervorstehender Randrippe ermöglicht den engen Kontakt zwischen zwei Reifen, ohne dass ein spezieller Gummiring zur Vermeidung des Durchdringens von Steinen nötig ist. Das einzigartige Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Traktion im Schwersteinsatz. Zusätzliche Vorteile von EM 933 SUPER sind hervorragender Fahrkomfort und verstärkte Selbstreinigungseigenschaften.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrie: Bagger

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	290/90 - 20
LI/SS	152 B / 168 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94070183
Ply Rating	18
Overall Width (inch)	11.6
Overall Diameter (inch)	41.5
Rim Rec	8.00
TRA Code	E2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	131
5	12350
30	7780

Printed on 22.04.2024 23:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..