

## EM 933 SUPER - Datenblatt



### Description

EM 933 SUPER wurde speziell für Bagger im Einsatz von Bagger- und Ladeanwendungen entworfen. Sein außergewöhnliches Flankenmuster mit hervorstehender Randrippe ermöglicht den engen Kontakt zwischen zwei Reifen, ohne dass ein spezieller Gummiring zur Vermeidung des Durchdringens von Steinen nötig ist. Das einzigartige Laufflächenprofil verleiht ausgezeichnete Traktion im Schwersteinsatz. Zusätzliche Vorteile von EM 933 SUPER sind hervorragender Fahrkomfort und verstärkte Selbstreinigungseigenschaften.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrie: Bagger

SIZE	Version	USACode	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	Type
290/90 - 20	STANDARD	94070183	E2	152 B / 168 A2	18	8.00		11.6	41.5	TT

Printed on 21.04.2024 22:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..