

F 240 - Datenblatt



Description

F 240 ist ein Reifen für Anwendungen in der Forstwirtschaft zur Bewegung von Baumstämmen. Das Laufflächenprofil verleiht hervorragende Traktionseigenschaften neben ausgezeichneter Selbstreinigung und guten Steuermöglichkeiten. Die erstklassige Gummimischung der Lauffläche gewährleistet außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Schnitten und Abnutzung. Dies zeigt sich in einem längeren Betriebsleben. F 240 weist eine breite Aufstandsfläche für bessere Stabilität auf.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Holzschlepper

SIZE	Version	USACode	TRA Code	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
18 - 15.5	STANDARD	94052004	LS2	14	AG 13.00		17.7	39	16.9	115.4	TT	E11-106R-004259
400 - 15.5 (400 - 15.5)	STANDARD	94051588	LS2	12	AG 13.00		15.9	34.1	0	0	TT	E11-106R-004260

Printed on 26.04.2024 18:17

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..