

FARM SPECIAL - Technische Daten



Description

FARM SPECIAL ist ein Traktorenreifen, der sich auszeichnet für Arbeiten auf dem Feld eignet. Die robuste Karkasse steht für hohe Durchstoßfestigkeit sowie ein längeres Betriebsleben, während die abgerundete Schulter Bodenschäden vermeidet und so die wertvollen Kulturpflanzen schützt. FARM SPECIAL zeichnet sich durch ein besonderes Laufflächendesign mit sogenannten Mud Breakers aus, die den Schlamm brechen und die Selbstreinigung unterstützen. Außerdem verleihen die doppelwinkligen Stollen hervorragende Traktionseigenschaften bei geringem Schlupf.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	13.6 - 38 (14.00 - 38)
LI/SS	127 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94058693
Ply Rating	8
TMPH	1
Section Width (inch)	13.6
Overall Diameter (inch)	61.6
Static Loaded Radius (inch)	29
Rolling Circumference (inch)	191.9
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E11-106R-005540
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	30
25	3860

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 15.01.2025 20:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..