

## FL 633 PERFORMA - Datenblatt



### Description

Der neue All Steel Radialreifen FL 633 PERFORMA kombiniert perfekt die Anforderungen verschiedener landwirtschaftlicher Anwendungen mit der wachsenden Nachfrage nach Logistik in der Landwirtschaft. Speziell für Agrotucks entworfen, ist FL 633 PERFORMA eine innovative Lösung, welche sowohl das Leistungsspektrum von Traktoren als auch LKWs verstärkt, um den speziellen Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht zu werden. Dank seiner extrem robusten Karkasse markiert FL 633 PERFORMA das "Next Level" bei Flotationsreifen und eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen auf dem Feld und sogar Fahrten auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten von bis zu 100km/h (62 mph).

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Agrotuck

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	ECE
600/50 R 22.5	STANDARD	94063581	164 J	AG 20.00		23.2	46.1	21	140.1	TL	E11-54R-0017858

Printed on 23.04.2024 18:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..