

## **FL 635 - Datenblatt**



*Description*

FL 635 ist ein radialer Flotationsreifen, der sich sowohl zum Straßen- als auch Feldeinsatz eignet. Das spezielle Blockmuster des Profils wurde für Anwendungen mit Heupressen entwickelt und verleiht optimierte Selbstreinigungseigenschaften. Durch seine Kontaktfläche gewährleistet FL 635 eine optimale Druckverteilung auf dem Boden und reduziert somit deutlich die Bodenverdichtung und bewahrt den Wert der Kulturpflanzen. FL 635 erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.

*UM*

International Standard

*Construction*

RADIAL

*Machinery*

Landwirtschaft: Heupresse

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
620/40 R 22.5	STANDARD	154 D	AG 20.00		625	1068	470	3249	TL	E4-106R-002399
650/55 R 22.5	STANDARD	167 D	AG 20.00		645	1287	568	3901	TL	E4-106R-000803
710/40 R 22.5	STANDARD	161 D	AG 24.00		727	1140	510	3467	TL	E11-106R-003014
750/45 R 22.5	STANDARD	168 D	AG 24.00		754	1247	555	3810	TL	E4-106R-002653

Printed on 25.10.2020 17:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..