

FORESTMAX - Technische Daten



Description

FORESTMAX ist der neue Radialreifen von BKT für Traktoren, der vor allem für Anwendungen in der Forstwirtschaft entwickelt wurde, aber auch für einige landwirtschaftliche Arbeiten wie Bodenfräsen und Steinbrechen eingesetzt werden kann. Seine mehrlagige Polyesterkarkasse und die verstärkte Flanke sind so konzipiert, dass sie den rauen Einsatzbedingungen in der Forstwirtschaft standhalten. Darüber hinaus minimieren die schnitt- und rissfeste Laufflächenmischung und die Stahlgürtelstruktur das Risiko von Reifenpannen im Wald erheblich. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste, offene Schulter aus, die auch auf rauem und unebenem Gelände beste Traktion und optimale Stabilität bietet. Die Kombination aus Laufflächenstärke und dem besonderen Schulterdesign steht für optimale Selbstreinigungseigenschaften und eine lange Lebensdauer des Reifens, was den FORESTMAX zu Ihrem idealen Partner im Wald macht.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65R28
LI/SS	149A8/146B

Dimensions US Standard

Usa code	94074679
Section Width (inch)	21.7
Overall Diameter (inch)	55.6
Static Loaded Radius (inch)	25.6
Rolling Circumference (inch)	167.2
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-008830

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	20	23	26	29	32	35
30	4500	5030	5160	5690	6150	6350	6610
25	4870	5450	5590	6160	6660	6880	7160
20	5220	5830	5990	6600	7130	7370	7670
15	5410	6050	6210	6840	7400	7650	7960
12	6000	6700	6880	7580	8200	8470	8820
10	6540	7300	7480	8260	8930	9230	9600
5	7310	8170	8380	9240	9990	10320	10750
5 forestry service	-	-	-	-	-	-	8820
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	16480

Printed on 30.04.2024 23:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..