

## FORESTMAX - Technische Daten



### Description

FORESTMAX ist der neue Radialreifen von BKT für Traktoren, der vor allem für Anwendungen in der Forstwirtschaft entwickelt wurde, aber auch für einige landwirtschaftliche Arbeiten wie Bodenfräsen und Steinbrechen eingesetzt werden kann. Seine mehrlagige Polyesterkarkasse und die verstärkte Flanke sind so konzipiert, dass sie den rauen Einsatzbedingungen in der Forstwirtschaft standhalten. Darüber hinaus minimieren die schnitt- und rissfeste Laufflächenmischung und die Stahlgürtelstruktur das Risiko von Reifenpannen im Wald erheblich. Der Reifen zeichnet sich durch eine robuste, offene Schulter aus, die auch auf rauem und unebenem Gelände beste Traktion und optimale Stabilität bietet. Die Kombination aus Laufflächenstärke und dem besonderen Schulterdesign steht für optimale Selbstreinigungseigenschaften und eine lange Lebensdauer des Reifens, was den FORESTMAX zu Ihrem idealen Partner im Wald macht.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	650/65R38
LI/SS	164A8/160B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1811
Static Loaded Radius (mm)	832
Rolling Circumference (mm)	5467
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW21B; DW23B
ECE	E11-106R-008829

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	3060	3420	3510	3870	4185	4320	4500
40	3400	3800	3900	4300	4650	4800	5000
30	3640	4070	4175	4600	4975	5140	5350
25	3775	4220	4330	4775	5160	5330	5550
20	4185	4675	4795	5290	5715	5905	6150
15	4560	5095	5225	5760	6230	6435	6700
10	5100	5700	5850	6450	6970	7200	7500
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	6150
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	11500

Printed on 30.04.2024 12:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..