

## HARVESTER SPECIAL - Technische Daten



### Description

HARVESTER SPECIAL wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt. Die doppelt abgewinkelten Stollen gewährleisten ausgezeichnete Traktionseigenschaften im Feld und hervorragenden Fahrkomfort auf der Straße. Das spezielle Laufflächenmuster bietet eine breite Aufstandsfläche und somit erstklassige Stabilität. HARVESTER SPECIAL zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine besonders schnitt- und durchstoßfeste Gummimischung aus, wodurch ein längerer Produktlebenszyklus gewährleistet ist.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine

Version	DUAL BEAD
Type	TL
Tyre Size	23.1 - 26
LI/SS	155 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94062089
Ply Rating	16
Section Width (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	62.4
Static Loaded Radius (inch)	28.3
Rolling Circumference (inch)	189.2
Rim Rec	DW 20 B ; DW 20 A
TRA Code	R1

## Load capacity (lbs)

mph / psi	34
25	8550

Printed on 20.04.2024 12:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..