

HARVESTER SPECIAL - Technische Daten



Description

HARVESTER SPECIAL wurde speziell für Erntemaschinen entwickelt. Die doppelt abgewinkelten Stollen gewährleisten ausgezeichnete Traktionseigenschaften im Feld und hervorragenden Fahrkomfort auf der Straße. Das spezielle Laufflächenmuster bietet eine breite Aufstandsfläche und somit erstklassige Stabilität. HARVESTER SPECIAL zeichnet sich durch eine robuste Karkasse und eine besonders schnitt- und durchstoßfeste Gummimischung aus, wodurch ein längerer Produktlebenszyklus gewährleistet ist.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine

Version	DUAL BEAD
Type	TL
Tyre Size	23.5 - 25

Dimensions US Standard

Usa code	94065882
Ply Rating	20
Section Width (inch)	24.2
Overall Diameter (inch)	65.6
Static Loaded Radius (inch)	28.1
Rolling Circumference (inch)	199.1
Rim Rec	19.50/2.5
ECE	E11-106R-006954
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	54
5	24000

Printed on 20.04.2024 14:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..