

## LG 306 - Technische Daten



### Description

LG 306 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Rasenmäher eignet. In einigen Größen ist LG 306 auch mit Kleintraktoren einzusetzen. Durch das spezielle Laufflächenmuster ist der Reifen sanft zu dem Boden und gleichzeitig leicht manövrierbar. LG 306 ist in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern erhältlich für Nutzer, die erhöhte Durchstichfestigkeit benötigen.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Rasenmäher • Kleintraktor

Version	ARAMID BELTED
Type	TL
Tyre Size	26 X 12.00 - 12

## Dimensions US Standard

Usa code	94012824
Ply Rating	8
Section Width (inch)	12.2
Overall Diameter (inch)	25.2
Static Loaded Radius (inch)	11.1
Rolling Circumference (inch)	73.1
Rim Rec	10.50 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
Rim Alt	10½ JA ; 8½ JA
ECE	E11-106R-005304

## Load capacity (lbs)

mph / psi	44
10	2790

Printed on 04.12.2023 04:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..