

LIFTMAX LM 81 - Technische Daten



Description

LIFTMAX LM 81 wurde speziell für schwere Gabelstapler und Terminalschlepper entwickelt und hergestellt. Sein aggressives und robustes Profildesign sorgt zusammen mit der einzigartigen Antistatik-Lauflächenmischung für hervorragende Verschleißeigenschaften und eine lange Lebensdauer.

Das robuste Vollstahlgehäuse und die verstärkte Seitenwand verleihen ihm maximale Stabilität und bestes Handling im Hubbetrieb, zusammen mit einer hervorragenden Traktion. Zusätzlich absorbiert das Radialgehäuse Unebenheiten der Oberfläche, um einen größeren Fahrkomfort zu bieten und das Sicherheitsempfinden während der Fahrt zu verbessern. Der LIFTMAX LM 81 ist antistatisch und alle seine Größen sind in der Lage, statische Aufladung vom Fahrzeug abzuleiten.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Mähdrescher
Industrie: Gabelstapler

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	150/75 R 8 IMP
LI/SS	109 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94075423
Overall Width (inch)	5.9
Overall Diameter (inch)	16.9
Rim Rec	4.33R
ECE	E11-106R-009051

Load capacity (lbs)

mph / psi	145
25	2270

Printed on 27.04.2024 05:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..