

MULTIMAX MP 513 - Technische Daten



Description

MULTIMAX MP 513 wurde von BKT für Mehrzweckfahrzeuge, die im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung und Transportanwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, entworfen. Dank der starken Nylonkarkasse mit Stahlbändern ist MULTIMAX MP 513 in der Lage, schwere Lasten bei hohen Geschwindigkeiten zu befördern und dabei ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Er sichert ein längeres Reifenleben und Traktion neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Universelles Fahrzeug • Dünger-Fahrzeug
Industrie: Universelles Fahrzeug

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	325/70 R 18 MPT
LI/SS	132 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	322
Overall Diameter (mm)	916
Static Loaded Radius (mm)	410
Rolling Circumference (mm)	2771
Rim Rec	W 10
ECE	E11-54R-0020959

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1095	1285	1530	1770	2000
65	1180	1390	1650	1915	2160
40	1255	1480	1760	2040	2300

Printed on 19.04.2024 20:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..