

## MULTIMAX MP 513 - Technische Daten



### Description

MULTIMAX MP 513 wurde von BKT für Mehrzweckfahrzeuge, die im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung und Transportanwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, entworfen. Dank der starken Nylonkarkasse mit Stahlbändern ist MULTIMAX MP 513 in der Lage, schwere Lasten bei hohen Geschwindigkeiten zu befördern und dabei ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Er sichert ein längeres Reifenleben und Traktion neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Universelles Fahrzeug • Dünger-Fahrzeug  
Industrie: Universelles Fahrzeug

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	325/70 R 18 MPT
LI/SS	132 G

## Dimensions US Standard

Usa code	94074488
Section Width (inch)	12.7
Overall Diameter (inch)	36.1
Static Loaded Radius (inch)	16.1
Rolling Circumference (inch)	109.1
Rim Rec	W 10
ECE	E11-54R-0020959

## Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	36	44	51
55	2410	2830	3370	3900	4410
40	2600	3060	3640	4220	4760
25	2770	3260	3880	4500	5070

Printed on 19.04.2024 22:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..