

MULTIMAX MP 513 - Technische Daten



Description

MULTIMAX MP 513 wurde von BKT für Mehrzweckfahrzeuge, die im Bereich Gemeindearbeiten/Wartung und Transportanwendungen sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, entworfen. Dank der starken Nylonkarkasse mit Stahlbändern ist MULTIMAX MP 513 in der Lage, schwere Lasten bei hohen Geschwindigkeiten zu befördern und dabei ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Er sichert ein längeres Reifenleben und Traktion neben ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Universelles Fahrzeug • Dünger-Fahrzeug
Industrie: Universelles Fahrzeug

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	425/75 R 20 MPT
LI/SS	148 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	421
Overall Diameter (mm)	1146
Static Loaded Radius (mm)	521
Rolling Circumference (mm)	3479
Rim Rec	13
Rim Alt	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12
ECE	E11-54R-0016141

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
90	1540	1810	2150	2490	2820	3150
65	1675	1965	2335	2705	3060	3420
40	1775	2085	2475	2865	3245	3625

Printed on 19.04.2024 21:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..