

MULTIMAX MP 515 - Datenblatt



Description

MULTIMAX MP 515 ist ein agroindustrieller Radialreifen, der speziell für universelle Fahrzeuge und Dünger-Fahrzeuge entwickelt wurde. Er eignet sich hervorragend für Gemeindearbeiten und Transportanwendungen. Das einzigartige Laufflächenmuster bietet erstklassigen Fahrkomfort auf der Straße sowie hervorragende Selbstreinigung neben ausgezeichneten Traktionseigenschaften. Die starke Nylonkarkasse mit Stahlbändern und die verstärkte Schulter gewährleisten ausgezeichnete Beständigkeit. MULTIMAX MP 515 ist der perfekte Reifen auch bei hohen Geschwindigkeiten (90km/h).

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Universelles Fahrzeug • Dünger-Fahrzeug

SIZE	Version	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
405/70 R 20 MPT	STANDARD	136 G	13	13 SDC ; 12 SDC ; 11 SDC ; 11	407	1076	493	3286	TL	E4-54R-0016565
425/75 R 20 MPT	STANDARD	148 G	13	13 SDC ; 11 SDC ; 12 SDC ; 11 ; 12	421	1146	522	3491	TL	E11-54R-0017872
445/65 R 22.5 MPT	STANDARD	160 G	13	14	444	1150	527	3532	TL	E11-54R-0017868

Printed on 23.04.2024 14:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..