

MULTIMAX MP 538 - Technische Daten



Description

Der MULTIMAX MP 538 ist ein Mehrzweck-Radialreifen, der speziell für bestimmte Anwendungen und Maschinen entwickelt wurde: Grader und Lader, die unter winterlichen Bedingungen eingesetzt werden, sowie Teleskoplader, Universalfahrzeuge und Kehrmaschinen im Straßenbau.

Dank seiner starken Stahlgürtelkarkasse kann der MULTIMAX MP 538 auch bei hohen Geschwindigkeiten schwere Lasten tragen. Darüber hinaus sorgt sein einzigartiges Laufflächendesign für eine hervorragende Traktion auf Eis und Schnee.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Universelles Fahrzeug
Industrie: Planierer • Radlader

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	405/70 R 20 MPT
LI/SS	152 G

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	407
Overall Diameter (mm)	1076
Static Loaded Radius (mm)	484
Rolling Circumference (mm)	3289
Rim Rec	W13

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6
90	3550
65	3850
40	4080

Printed on 28.04.2024 05:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..