

MULTIMAX MP 569 - Technische Daten



Description

Der neue MULTIMAX MP 569 wurde speziell für Agro-Trucks entwickelt. Eine innovative Lösung, die sowohl die Leistungsmerkmale des Traktors als auch des Lkw verbessert, um die speziellen Anforderungen der modernen Landwirtschaft bei verschiedenen Anwendungen zu erfüllen. Dank seiner Vollstahlkarkasse zeichnet sich der Reifen durch seine Tauglichkeit für hohe Geschwindigkeiten und Haltbarkeit aus. Das optimierte Profildesign bietet eine verbesserte Traktion auf dem Feld und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften, zusammen mit einem extrem komfortablen Fahrverhalten auf der Straße und großer Stabilität. Und nicht zuletzt sorgt MULTIMAX MP 569 durch einen geringen Rollwiderstand für deutliche Einsparungen im Kraftstoffverbrauch.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Agrotruck

Industrie: Teleskoplader

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	445/65 R 22.5 (18 R 22.5)
LI/SS	169 J

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	440
Overall Diameter (mm)	1174
Static Loaded Radius (mm)	528
Rolling Circumference (mm)	3558
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

Load capacity (Kg)

km/h / bar	9.00
100	5800

Printed on 23.04.2024 17:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..