

## MULTIMAX MP 569 - Datenblatt



### Description

Der neue MULTIMAX MP 569 wurde speziell für Agro-Trucks entwickelt. Eine innovative Lösung, die sowohl die Leistungsmerkmale des Traktors als auch des Lkw verbessert, um die speziellen Anforderungen der modernen Landwirtschaft bei verschiedenen Anwendungen zu erfüllen. Dank seiner Vollstahlkarkasse zeichnet sich der Reifen durch seine Tauglichkeit für hohe Geschwindigkeiten und Haltbarkeit aus. Das optimierte Profildesign bietet eine verbesserte Traktion auf dem Feld und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften, zusammen mit einem extrem komfortablen Fahrverhalten auf der Straße und großer Stabilität. Und nicht zuletzt sorgt MULTIMAX MP 569 durch einen geringen Rollwiderstand für deutliche Einsparungen im Kraftstoffverbrauch.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Agrotruck

Industrie: Teleskoplader

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	ECE
445/65 R 22.5 (18 R 22.5)	STANDARD	94067268	169 J	13.00	14.00	17.3	46.2	20.8	140.1	TL	E11-54R-0019094

Printed on 23.04.2024 17:58

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..