

## MULTIMAX SR 261 - Technische Daten



### Description

Der MULTIMAX SR 261 ist ein Vollstahl-Radialreifen mit mehrlagigen Stahlgürteln, der speziell für Tieflader, landwirtschaftliche Anhänger und Fahrzeugkrane im Transport- und Hafenbetrieb entwickelt wurde. Seine robuste Karkasse und die spezielle Laufflächenmischung sorgen für eine längere Lebensdauer des Reifens. Dank seines Lamellenprofils bietet der MULTIMAX SR 261 eine hervorragende Traktion in allen Einsatzbereichen. Darüber hinaus maximiert das einzigartige 5-Rippen-Laufflächendesign den Bodenkontakt und sorgt so für einen gleichmäßigen Profilabrieb.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Industrie: Tieflader • Mobilkran

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	285/70 R 19.5
LI/SS	150/148 J

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	280
Overall Diameter (mm)	903
Static Loaded Radius (mm)	412
Rolling Circumference (mm)	2779
Rim Rec	8.25
Rim Alt	7.50 ; 9.00

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	9.00
100 Load Single		3350
100 Load Dual		3150

Printed on 27.04.2024 23:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..