

## MULTIMAX SR 261 - Datenblatt



### Description

Der MULTIMAX SR 261 ist ein Vollstahl-Radialreifen mit mehrlagigen Stahlgürteln, der speziell für Tieflader, landwirtschaftliche Anhänger und Fahrzeugkrane im Transport- und Hafenbetrieb entwickelt wurde.

Seine robuste Karkasse und die spezielle Laufflächenmischung sorgen für eine längere Lebensdauer des Reifens. Dank seines Lamellenprofils bietet der MULTIMAX SR 261 eine hervorragende Traktion in allen Einsatzbereichen.

Darüber hinaus maximiert das einzigartige 5-Rippen-Laufflächendesign den Bodenkontakt und sorgt so für einen gleichmäßigen Profilabrieb.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Industrie: Tieflader • Mobilkran

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
215/75 R 17.5	STANDARD	94071067	135/133 J	6.00	6.75	8.3	30.5	14	93.3	TL
285/70 R 19.5	STANDARD	94067688	150/148 J	8.25	7.50 ; 9.00	11	35.6	16.2	109.4	TL

Printed on 27.04.2024 19:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..