

POWER TRAX HD - Datenblatt



Description

Der Premiumreifen POWER TRAX HD ist speziell für Geräte im Hafen- und Untertagebergbau konzipiert. Sein tiefes Profil, die extra dicke Seitenwand und die zähe Karkasse bieten eine außergewöhnliche Beständigkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der Reifen zeichnet sich durch eine hervorragende Schnitt- und Spanbeständigkeit aus, die besonders für raue und harte Oberflächen geeignet ist. Der speziell konstruierte Felgenschutz gewährleistet Schutz vor Pannen und Radschäden im Bereich des Felgenhorns.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrie: Containerstapler

OTR: Untertagefahrzeug

SIZE	Version	USACode	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type	ECE
12.00 - 20	IMPLEMENT	94055944	172 A8	20	8.50	9.0	12.6	45.3	TT	E11-106R-003422
12.00 - 20	IMPLEMENT	94055951	173 A8	28	8.50	9.0	12.6	45.3	TT	E11-106R-003348
12.00 - 20	STANDARD	94007660		20	8.50	9.0	12.6	45.3	TT	
12.00 - 20	STANDARD	94007684		28	8.50	9.0	12.6	45.3	TT	

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 09.10.2024 05:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..