

## POWER TRAX - Technische Daten



### Description

POWER TRAX ist ein Premium-Reifen, der speziell für den schweren Einsatz auf Hafentrailern, Leercontainerumschlagmaschinen oder ECH- und Bergbaumaschinen unter Tage entwickelt wurde. Das tiefe Profil und die robuste Karkasse sorgen für außergewöhnliche Haltbarkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der POWER TRAX ist dank seiner einzigartigen Laufflächenmischung, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Abplatzungen bietet, der ideale Reifen für harte und schwierige Einsätze.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrie: Leercontainerstapler  
OTR: Untertagefahrzeug

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.00 - 20
LI/SS	176 A5

## Dimensions US Standard

Usa code	94067701
Ply Rating	20
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	45.3
Rim Rec	8.5
Rim Alt	9.0

## Load capacity (lbs)

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20350
15 STEER WHEEL	15650
5 OTHER VEHICLES	20350
15 OTHER VEHICLES	15650
STATIC SIDE LOADER	23630

Printed on 06.05.2024 20:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..