

## POWER TRAX - Datenblatt



### Description

POWER TRAX ist ein Premium-Reifen, der speziell für den schweren Einsatz auf Hafentrailern, Leercontainerumschlagmaschinen oder ECH- und Bergbaumaschinen unter Tage entwickelt wurde. Das tiefe Profil und die robuste Karkasse sorgen für außergewöhnliche Haltbarkeit und minimieren das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden. Der POWER TRAX ist dank seiner einzigartigen Laufflächenmischung, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Schnitte und Abplatzungen bietet, der ideale Reifen für harte und schwierige Einsätze.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Industrie: Leercontainerstapler

OTR: Untertagefahrzeug

SIZE	Version	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type
355/65 - 15	STANDARD	170 A5	24	9.75		335	830	380	2530	TL
12.00 - 20	STANDARD	176 A5	20	8.5	9.0	320	1150			TT

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 13.11.2024 01:07

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..