

RIB 774 (B) - Technische Daten



Description

RIB 774 (B) ist ein Niederquerschnittsreifen für landwirtschaftliche Geräte - ideal für die moderne Landwirtschaft. Der Reifen eignet sich vortrefflich für Anwendungen auf und abseits der Straße mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern. Er bietet hervorragende Tragfähigkeit und ein langes Reifenleben. Es gibt auch eine „HD“-Version für schwere Einsatzbedingungen.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger
Industrie: Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.0/55 - 17
LI/SS FREE ROLLING	141 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94010967
Ply Rating	14
Section Width (inch)	15.4
Overall Diameter (inch)	33.5
Static Loaded Radius (inch)	14.8
Rolling Circumference (inch)	98
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E11-106R-004311

Load capacity (lbs)

mph / psi	54
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680

Printed on 26.04.2024 09:13

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..