

RIB F3 - Datenblatt



Description

RIB F3 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf dem Feld mit 2WD Traktoren bei der Bodenbearbeitung und zum Transport. Einige Größen sind auch für Transportanwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten und Anhängern geeignet. Der RIB F3 Reifen ist der ideale Partner für alle Arbeiten, die einen hohen Level an Manövrierbarkeit verlangen. Die harte Gummimischung verleiht ausgezeichnete Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoppeln.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Landwirtschaft: 2WD-Traktor • Anhänger

SIZE	Version	USACode	TRA Code	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
9.00 - 16	HD	94042227	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TT	E11-106R-004658
9.00 - 16	STANDARD	94027781	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TT	E11-106R-004592
9.00 - 16	STANDARD	94060016	F3	120 A6/ 112 A8	12	W 8	6.00 F ; W 7 ; W 8 L	9.6	34.6	15.2	101.3	TL	E11-106R-004592

Printed on 19.04.2024 04:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..