

RIDEMAX IT 696 - Technische Daten



Description

Das spezielle Laufflächendesign mit breiter Aufstandsfläche von RIDEMAX IT 696 verleiht ausgezeichnete Haftung beim Straßeneinsatz auch in winterlichen Bedingungen. Der Reifen eignet sich nicht zuletzt wegen seiner hohen Geschwindigkeiten und der robusten Karkasse besonders für Anwendungen im Bereich Transport und Gemeindearbeiten/Wartung. Das Laufflächendesign wurde speziell zum Schwersteinsatz entworfen und gewährleistet geringen Rollwiderstand, der sich in Kraftstoffersparnis und großer Stabilität zeigt.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/80 R 30 IND (18.4 R 30)
LI/SS	162 A8/157 D

Dimensions US Standard

Usa code	94033850
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	60.2
Static Loaded Radius (inch)	26.5
Rolling Circumference (inch)	179.4
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 16 L
ECE	E4-106R-002298

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	4280	5280	6180	7190	8090	9090
30	4640	5730	6710	7800	8780	9880
25	4930	6070	7120	8280	9330	10470
20	5110	6320	7410	8610	9690	10890

Printed on 23.04.2024 13:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..