

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Technische Daten



Description

RIDEMAX IT 697 M+S ist die perfekte Antwort auf die Erwartungen und Anforderungen des modernen Lohnunternehmers in der Landwirtschaft bei winterlichen Arbeiten. Er eignet sich hervorragend für Transport- und Gemeindeanwendungen. Dieser Winterreifen für Traktoren bietet perfekte Haftung bei allen Arbeiten auf winterlichem Gelände mit Schnee und Eis, wobei sich die Montage von Schneeketten erübrigt. Dank der Einkerbungen der Lauffläche und der robusten Karkasse kann ein Traktor mit voller Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten gefahren werden. Das Laufflächenprofil wurde speziell zum Schwersteinsatz entworfen und gewährleistet geringen Rollwiderstand, der sich in Kraftstoffersparnis und großer Stabilität zeigt.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Traktor

| | |
|-----------|-----------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 460/70 R 24 IND |
| LI/SS | 157A8/152D |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm) | 465 |
| Overall Diameter (mm) | 1254 |
| Static Loaded Radius (mm) | 571 |
| Rolling Circumference (mm) | 3772 |
| SRI (mm) | 600 |
| Rim Rec | DW 15 L |
| Rim Alt | DW14 L; DW 16L |
| ECE | E11-106R-006840 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 1775 | 2170 | 2380 | 2805 | 3160 | 3550 |
| 50 | 1920 | 2340 | 2570 | 3030 | 3415 | 3835 |
| 40 | 2065 | 2520 | 2765 | 3260 | 3675 | 4125 |
| 30 | 2130 | 2600 | 2855 | 3370 | 3795 | 4260 |

Printed on 10.12.2023 21:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..