

SIERRA MAX PRO - Technische Daten



Description

Der SIERRA MAX PRO ist der perfekte BKT-Reifen für Geländewagen im ATV-Einsatz, auch für Side-by-Side-Rennen. Seine Radialkonstruktion und die spezielle, breitere Aufstandsfläche sorgen für ein ruhigeres Fahrverhalten und eine optimierte Traktion sowohl in Quer- als auch in Vorwärtsrichtung. Die besonderen robusten Stollen wurden speziell entwickelt, um eine ausgezeichnete Traktion und festen Halt im Gelände zu gewährleisten. Diese Merkmale sorgen für ein außergewöhnlich komfortables Fahrverhalten und bieten Sicherheit und Fahrkontrolle. Der SIERRA MAX PRO garantiert hervorragende Leistungen auf jedem Untergrund, von hartem Gelände bis hin zu lockeren Böden.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Geländefahrzeug

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	AT 25 X 8 R 12
LI/SS	43 N

Dimensions US Standard

Usa code	94067077
Section Width (inch)	7.9
Overall Diameter (inch)	24.8
Static Loaded Radius (inch)	11.3
Rolling Circumference (inch)	73.2
Rim Rec	6.5
Star Rating	***
ECE	E11-75R-005088

Load capacity (lbs)

mph / psi	7
87	340

Printed on 24.04.2024 12:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..