

SKID POWER PLUS - Technische Daten



Description

SKID POWER PLUS wurde speziell für Skid-Steer-Lader bei Anwendungen im Baugewerbe entworfen. Die breiteren Stollen gewährleisten hervorragende Traktion sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften. Der Reifen wartet mit einer extra tiefen Lauffläche und zusätzlichem Flankenschutz auf, die ausgezeichnete Schnitt- und Reißfestigkeit sowie erstklassige Beständigkeit verleihen. SKID POWER PLUS ist der ideale Reifen auf lockerem Untergrund. Die breite Aufstandsfläche bietet hervorragende Stabilität im Einsatz.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industrie: Skid-Steer-Lader

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10 - 16.5

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	252
Overall Diameter (mm)	775
Rim Rec	8.25

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.10
10	1880
15	1485
25	1370

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 14.05.2025 08:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..