

## TR 137 - Technische Daten



### Description

TR 137 ist der BKT Reifen, der sich auszeichnet für alle Erntearbeiten eignet. Er bietet auch bei hohen Lasten hervorragende Traktion auf dem Feld. Der Reifen ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: die Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern bietet mehr Durchstichfestigkeit und Schutz gegen alle typischen Schäden dieser Anwendung; die "HD" Ausführung bietet erstklassige Schnitt- und Reißfestigkeit sowie ein verlängertes Reifenleben.

### UM

International Standard

### Construction

✚ BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24.5 - 32
LI/SS	159 A6

## Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	622
Overall Diameter (mm)	1805
Static Loaded Radius (mm)	807
Rolling Circumference (mm)	5343
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E4-106R-002271
TRA Code	R1

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.70
30	4375

Printed on 20.04.2024 06:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..