

TR 313 - Technische Daten



Description

TR 313 ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Gemeindefarbeiten und die Bodenbearbeitung mit landwirtschaftlichen Geräten, Grabenfräsen und Obsterntemaschinen eignet. Die breite Kontaktfläche verleiht eine ausgezeichnete Haftung. Der 313 Reifen wurde entwickelt, um einen hohen Level an Stabilität auch bei kritischen Einsatzbedingungen neben hervorragenden Selbstreinigungseigenschaften zu gewährleisten.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Geräte •
Erntemaschine für Obst • Grabenfräse

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	31 X 15.50 - 15

Dimensions US Standard

Usa code	94025589
Ply Rating	8
Section Width (inch)	14.6
Overall Diameter (inch)	30.7
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	87.9
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002208

Load capacity (lbs)

mph / psi	45
30	2760

Printed on 17.04.2024 04:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..