

## TR 387 - Technische Daten



### Description

TR 387 ist ein agro-industrieller Reifen, der sich für Anhänger für die Beförderung von Zuckerrohr und Walzen eignet. Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit aus und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, um spezifischen Nutzeranforderungen hinsichtlich Schnitt- und Reißfestigkeit, schweren Betriebsbedingungen und Beständigkeit gerecht zu werden. Die Ausführung „dual bead“ mit doppeltem Wulst ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten auf Anhängern geeignet.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Anhänger  
Industrie: Walze

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	16.9 - 30 (14 - 30)
LI/SS	132 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94004973
Ply Rating	8
Section Width (inch)	17.3
Overall Diameter (inch)	57.1
Static Loaded Radius (inch)	25.8
Rolling Circumference (inch)	166.1
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
ECE	E11-106R-005279
TRA Code	R3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	24
25	4400

Printed on 26.04.2024 08:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..