

## **TR 678 IND - Datenblatt**



*Description*

TR 678 IND wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt. Sein robustes Stollendesign verleiht hervorragende Traktions- und Selbstreinigungseigenschaften. Die starke Struktur der Karkasse steht für hohe Tragfähigkeit, während die Stahlbänder den Reifen vor Durchstößen und Schäden schützen. TR 678 zeichnet sich durch eine schnittfeste Gummimischung der Lauffläche aus, die erstklassige Schnitt- und Durchstoßfestigkeit auch auf schwierigem Gelände unter extremen Bedingungen gewährleistet.

*UM*

International Standard

*Construction*

BIAS

*Machinery*

Industrie: Bagger, Anhänger

SIZE	Version	TRA Code	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	Type
600/40 - 22.5	DUAL BEAD	LS2	169 A8	AG 20.00		615	1085	483	3264 TL

Printed on 21.10.2020 01:47

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..