

TR 678 - Technische Daten



Description

TR 678 wurde speziell für Anwendungen in der Forstwirtschaft entwickelt. Sein robustes Stollendesign verleiht hervorragende Traktions- und Selbstreinigungseigenschaften. Die starke Struktur der Karkasse steht für hohe Tragfähigkeit, während die Stahlbänder den Reifen vor Durchstößen und Schäden schützen. TR 678 zeichnet sich durch eine schnittfeste Gummimischung der Lauffläche aus, die erstklassige Schnitt- und Durchstoßfestigkeit auch auf schwierigem Gelände unter extremen Bedingungen gewährleistet.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Landwirtschaftliche Geräte, Anhänger
Industrie: Bagger, Anhänger

Version	DUAL BEAD HD
Type	
Tyre Size	600/40 - 22.5
LI/SS	169 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	20
Section Width (mm)	615
Overall Diameter (mm)	1085
Static Loaded Radius (mm)	483
Rolling Circumference (mm)	3264
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-106R-004619
TRA Code	LS2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.00
40	5800

Printed on 29.10.2020 07:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..