

TR 882 - Technische Daten



Description

TR 882 ist ein sehr vielseitiger Reifen, der sich für die verschiedenste Anwendungen und Fahrzeuge eignet. Er wurde zur Ausstattung landwirtschaftlicher Geräte und Mähdrescher/Heupressen und Maschinen für den Zuckerrohranbau entworfen. Neben der speziellen Gummimischung, die Schäden reduziert, bietet der Reifen ausgezeichnete Beständigkeit und Traktion in jeder Feldbedingung. TR 882 ist auch in den Ausführungen "aramid-belted", "HD" und "special" erhältlich, um den spezifischen Nutzeranforderungen gerecht zu werden.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Mähdrescher •
Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger
Industrie: Anhänger

Version	HD
Type	TL
Tyre Size	400/60 - 15.5
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Section Width (mm)	400
Overall Diameter (mm)	875
Static Loaded Radius (mm)	378
Rolling Circumference (mm)	2605
SRI (mm)	410
Rim Rec	AG 13.00

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	4.50
	10 FR	4550
	25 FR	3870
	30 FR	3640
	40 FR	3250
	10 DW	3220
	25 DW	2735
	30 DW	2575
	40 DW	2300

Printed on 23.04.2024 13:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..